

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỬA CUỐN CHUYÊN DỤNG

Dùng cho cửa chống cháy: AF100

Mã: TC-03/CCCN

Lần sửa đổi: 06

Áp dụng từ ngày: 16/04/2018

I Khung kỹ thuật/Lựa chọn kích thước lắp đặt/Lựa chọn bộ tời		Áp dụng cho bộ tời CHỐNG CHÁY													
Lựa chọn khung tương ứng Hpb, Wpb, Bộ tời và Headroom (HR),		Bộ tời CHỐNG CHÁY						Kích thước HR/B (mm)							
Hpb (mm)	Wpb (mm)	2800-3500	3501-5000	5001-6000	6001-7000	7001-8000	8001-9000	9001-10000	2800-3500	3501-5000	5001-6000	6001-7000	7001-8000	8001-9000	9001-10000
2500-3500		YHFD300	YHFD400	YHFD500	YH800	YH800	YH800	YH1000	505/405	555/410	575/415	575/415	635/440	635/440	635/440
3501-4500		YHFD400	YHFD500	YH800	YH800	YH800	YH1000	YH1000	525/430	555/435	635/455	635/455	635/455	635/455	725/505
4501-5800		YHFD400	YH800	YH800	YH1000	AH1000	YH1000	YH1300	565/460	615/465	635/470	725/525	725/525	725/525	725/525
5801-6500		YHFD500	YH800	YH800	YH1000	YH1300	YH1300	YH1300	590/490	615/495	635/500	725/540	725/540	725/540	725/540
6501-7100		YHFD500	YH800	YH1000	YH1000	YH1300	YH1300	YH2000	590/490	615/495	725/540	725/540	725/540	725/540	785/570
7101-7500		YH800	YH800	YH1000	YH1300	YH1300	YH1300	YH2000	620/520	625/525	725/555	725/555	725/555	725/555	785/585
7501-8500		YH800	YH1000	YH1000	YH1300	YH1300	YH2000	YH2000	620/520	705/550	725/555	725/555	725/555	785/585	785/585
Phụ kiện của bộ tời đồng bộ		01 Motor, 01 Bộ nút bấm Âm tương đồng bộ, 01 Bộ mặt bích (Mặt bích chính + Mặt bích phụ)													
2	Số lượng con lăn	2	3	3	4	5									
3	Thép hộp làm khung mạ kẽm	20x40	25x50	30x60	30x60	30x60	30x60	30x60							
4	Trục (Đường kính Ø x Độ dày)	Ø168 x 3.96 sơn				Ø219x3.96 sơn									
5	Giá đỡ thép V60x60x5mm mạ kẽm	Áp dụng cho bộ tời YHFD300/400/500													
6	Giá đỡ thép V75x75x7mm mạ kẽm	Áp dụng cho bộ tời YH800/1000													
7	Giá đỡ thép V100x100x10mm mạ kẽm	Áp dụng cho bộ tời YH1300/2000													
8	Hộp che khung kỹ thuật	Thép 1mm sơn tĩnh điện màu #07 (ghi đậm)													

Trường hợp Headroom tiêu chuẩn

II Quy cách sản phẩm		
1	Kích thước tối đa (phủ bì)	S85.0m2 = H8.5m x W10.0m
2	Kích thước tối thiểu (phủ bì)	S7.0m2 = H2.5m x W2.8m
3	Vị trí lò cuốn	Trong/ngoài
4	Lỗ thoáng	Không
5	Tem cửa	Tem FS SERIES
6	In chữ điện tử	Theo quy định
7	Bao gói	Bọc carton tiêu chuẩn

III Thân cửa		
1	Vật liệu thép nan cửa	Thép mạ điện (Galvanized)
2	Độ dày nan cửa	Dây 1.2mm
3	Bề mặt sơn	Sơn ngoài trời cao cấp
4	Màu sắc	#07 (Ghi đậm)
5	Thanh dầy	Thép V50x50x5 sơn màu cùng màu thân cửa

IV Ray		
1	Ray thép sơn tĩnh điện	Màu #07 (ghi đậm), H100TS.ST dùng cho cửa Wpb ≤ 7m, H200TS.ST dùng cho cửa Wpb > 7m

V Phụ kiện lựa chọn thêm		
1	Hộp điều khiển, Tay điều khiển	Hộp điều khiển YH1BB, Tay điều khiển YH1B2
2	Lưu điện (UPS)	UPS P1000 (dùng cho bộ tời YHFD300/400/500); UPS P2000 (dùng cho bộ tời YHFD300/400/500, YH800)
3	Hệ thống đóng cửa tự động	Nhận tín hiệu cháy cửa sẽ đóng xuống đến hết hành trình
4	Bộ hẹn giờ đóng cửa (Twice timer)	Cửa đóng xuống một phần theo thời gian cài đặt để thoát hiểm khi có tín hiệu cháy, sau đó sẽ tiếp tục đóng xuống hết hành trình
5	Bộ chuyển đổi nguồn 24V	Cấp nguồn cho Hệ thống đóng cửa tự động hoặc Bộ hẹn giờ đóng cửa (Twice timer)
6	Cầu chì nhiệt	
7	Đầu báo khói	
8	Đầu báo nhiệt	

- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước; thông số độ dày và trọng lượng của nan là giá trị trung bình +/-5% sai số.
- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa, Khung ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLDH thuộc Austdoor và phải chịu các chi phí phát sinh liên quan.
- Trong một số trường hợp Ray, Trục sẽ được hàn nối nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện Bảo hành của Nhà sản xuất.
- A là kích thước chiều cao khung kỹ thuật (A = HR-K-F), B là kích thước chiều rộng khung kỹ thuật.
- Thông tin chi tiết về bộ tời Chống cháy xin vui lòng xem Bản tiêu chuẩn TC-02/BT

