

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỬA CUỐN AUST-GRILL

Áp dụng cho cửa GR1, GR2 | Từ 14.06.2016

I Quy cách sản phẩm			
1	Kích thước tối đa	S30m2 = H5.0m x W6.0m	S30m2 = H5.0m x W6.0m
2	Vị trí lò cuốn	Trong	Trong/ngoài
3	In chữ điện tử	Theo quy định	Không in chữ
4	Chiều cao hộp kỹ thuật	Min: 450mm	Min: 450mm
5	Chiều cao nút bấm âm tường	1300mm-1400mm	1300mm-1400mm
6	Lỗ thoáng	Kích thước ô thoáng 400x100 mm	Kích thước ô thoáng 400x100 mm
7	Tem cửa	Tem AUSTGRILL	Tem AUSTGRILL
8	Bao gói	Bọc xốp tiêu chuẩn	Bọc xốp tiêu chuẩn
II Thân cửa			
1	Vật liệu thân cửa	Nan Inox SUS 304 vuông 18 x18	Nan Inox SUS 304 tron Ø22
5	Độ dày nan	Độ dày nan inox 0.9mm	Độ dày nan inox 0.9mm
6	Mẫu sắc	Inox SUS 304	Inox SUS 304
2	Bịt đầu nan	Nhựa PA	Không có
3	Thanh đay	TD80 Nhôm Anod	Inox hộp 30 x 60mm
4	Gioăng đay	Bằng nhựa PVC	Không có
7	Trục cho cửa có Wpb ≤ 5.0 m	Ø114 dày 2.6mm, mạ kẽm	Ø114 dày 2.6mm, mạ kẽm
8	Trục cho cửa có 5.0m < Wpb ≤ 6.0 m	Ø114 dày 3.9mm, Sơn tĩnh điện	Ø114 dày 3.9mm, Sơn tĩnh điện
9	Pully	Không dùng Pully	Không dùng Pully
III Ray			
1	Ray tiêu chuẩn U60I	Inox dày 1.2mm	Inox dày 1.2mm
IV Phụ kiện lựa chọn thêm			
1	Lưu điện (UPS)	UPS P1000, P2000	UPS P1000, P2000
2	Mạch đèn báo sáng	Theo Cơ cấu Sản phẩm	Theo Cơ cấu Sản phẩm

* GHI CHÚ:

- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước
- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLĐH Công ty Austdoor và phải chịu các chi phí phát sinh liên quan.
- Do tiêu chuẩn chiều dài trục và ray, trong một số trường hợp trục và ray sẽ được hàn nối nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện Bảo hành của Nhà sản xuất.