

# TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỬA CUỐN TẮM LIỀN

Áp dụng từ 14.06.2016

Loại cửa	Series 1 (CB)	Series 2 (AP)	Series 3 (TM)	Series 4 (EC)
<b>I Quy cách sản phẩm</b>				
1 Kích thước tối đa (Phủ bì)	S30m2 = H5.0m x W6.0m	S27,5m2 = H5.0m x W5,5m	S25m2 = H5.0m x W5.0m	S20.25m2 = H4.5m x W4.5m
2 Vị trí lò cuốn	Trong/ngoài	Trong/ngoài	Trong/ngoài	Trong/ngoài
3 Chiều cao hộp kỹ thuật	Min: 450mm, Max: 600mm	Min: 450mm, Max: 600mm	Min: 450mm, Max: 600mm	Min: 450mm, Max: 600mm
4 Chiều cao lắp nút âm tường	1300mm-1400mm	1300mm-1400mm	1300mm-1400mm	1300mm-1400mm
5 Chiều cao lỗ thoáng (từ cos 0)	Cách cao thông thủy 70-100mm	Cách cao thông thủy 70-100mm	Cách cao thông thủy 70-100mm	Cách cao thông thủy 70-100mm
6 Tem cửa	Tem AUSTROLL	Tem AUSTROLL	Tem AUSTROLL	Tem AUSTROLL
7 In chữ điện tử	Theo quy định	Theo quy định	Theo quy định	Theo quy định
8 Bao gói	Bao kín bằng xốp tiêu chuẩn	Bao kín bằng xốp tiêu chuẩn	Bao kín bằng xốp tiêu chuẩn	Bao kín bằng xốp tiêu chuẩn
<b>II Thân cửa</b>				
1 Vật liệu thân cửa	Thép COLORBOND (BlueScope Steel)	Thép APEX (BlueScope Steel)	Thép MCPPP (BlueScope Steel)	Thép mạ màu liên doanh
2 Độ dày sau sơn (APT) và độ mạ	0.53mm ± 5% AZ150g/m <sup>2</sup>	0.51mm ± 5%, AZ100g/m <sup>2</sup>	0.50mm ± 5%, AZ70g/m <sup>2</sup>	0.48mm ± 5%, AZ70g/m <sup>2</sup>
3 Màu sắc	#1,#2,#5,#6,#8 (ván gỗ)	#1,#2,#5,#6	#1,#6	#2,#4
4 Dây polyglide	Loại 1	Loại 1	Loại 3	Loại 3
5 Thanh đáy	TD65A - Nhóm Anod	TD65A - Nhóm Anod	TD35A - Nhóm Anod	TD35A - Nhóm Anod
6 Trục	Ø33.5mm dày 2.3mm, mạ kẽm	Ø33.5mm dày 2.3mm, mạ kẽm	Ø33.5mm dày 2.3mm, mạ kẽm (Wpb ≥ 3.6m) Ø33.5mm dày 2.1mm, mạ kẽm (Wpb < 3.6m)	Ø33.5mm dày 2.1mm, mạ kẽm
7 Gối đỡ cửa cơ	Bằng gang	Bằng gang	Bằng gang	Bằng Thép mạ điện
8 Lò xo trợ lực	Kiểu Tóp đầu	Kiểu Thăng đầu	Kiểu Thăng đầu	Kiểu Thăng đầu
9 Lò cuốn	Sử dụng thép thân cửa	Sử dụng thép thân cửa	Sử dụng thép thân cửa	Sử dụng thép thân cửa
10 Bề mặt sơn	Sơn bóng, có phủ Polyeste bảo vệ chống bay màu	Sơn bóng, có phủ Polyeste bảo vệ chống bay màu	Sơn bóng, có phủ Polyeste bảo vệ chống bay màu	Sơn bóng, có phủ Polyeste bảo vệ chống bay màu
11 Kích thước tấm thân cửa	750mm (sau cân)	750mm (sau cân)	750mm (sau cân)	750mm (sau cân)
12 Kiểu lắp ghép lỗ thoáng	Đục hàng lỗ Ovan trên thân cửa	Đục hàng lỗ Ovan trên thân cửa	Đục hàng lỗ Ovan trên thân cửa	Đục hàng lỗ Ovan trên thân cửa
13 Gioăng giảm chấn	Bằng nhựa PVC	Bằng nhựa PVC	Bằng nhựa PVC	Bằng nhựa PVC
14 Tay kéo cửa (cửa Hpb > 2.5m)	Bằng INOX	Bằng INOX	Bằng INOX	Bằng INOX
15 Pully	Kiểu G bằng nhựa PA	Kiểu G bằng nhựa PA	Kiểu G bằng nhựa PA	Kiểu G bằng nhựa PA
<b>III Bộ tải</b>				
1 Chung loại	ARG.P-1 (cửa có DT < 12m <sup>2</sup> ) ARG.P-2 (cho cửa có DT ≥ 12m <sup>2</sup> )	ARG.P-1 (cửa có DT < 12m <sup>2</sup> ) ARG.P-2 (cho cửa có DT ≥ 12m <sup>2</sup> )	ARG.P-1 (cửa có DT < 12m <sup>2</sup> ) ARG.P-2 (cho cửa có DT ≥ 12m <sup>2</sup> )	ARG.P-1 (cửa có DT < 12m <sup>2</sup> ) ARG.P-2 (cho cửa có DT ≥ 12m <sup>2</sup> )
2 Hộp điều khiển	AD901 (cho ARG.P)	AD901 (cho ARG.P)	AD901 (cho ARG.P)	AD901 (cho ARG.P)
3 Tay điều khiển	DK1 nắp trượt (cho AD901)	DK1 nắp trượt (cho AD901)	DK1 nắp trượt (cho AD901)	DK1 nắp trượt (cho AD901)
4 Nút bấm âm tường	AT1 không dây	AT1 không dây	AT1 không dây	AT1 không dây
5 Dây rút ly hợp	Loại mềm kiểu tăng đo	Loại mềm kiểu tăng đo	Loại mềm kiểu tăng đo	Loại mềm kiểu tăng đo
6 Bộ gối đỡ điện	Gối đỡ điện	Gối đỡ điện	Gối đỡ điện	Gối đỡ điện
<b>IV Ray, giá</b>				
1 Ray dẫn hướng	U60NA - Nhóm Anod	U60NA - Nhóm Anod	U60NA - Nhóm Anod	U60NA - Nhóm Anod
2 Giá đỡ trục cuốn	L50 (dùng cho cửa có DT < 12m <sup>2</sup> ), T50 (dùng cho cửa có DT ≥ 12m <sup>2</sup> )	L50 (dùng cho cửa có DT < 12m <sup>2</sup> ), T50 (dùng cho cửa có DT ≥ 12m <sup>2</sup> )	L50 (dùng cho cửa có DT < 12m <sup>2</sup> ), T50 (dùng cho cửa có DT ≥ 12m <sup>2</sup> )	L50 (dùng cho cửa có DT < 12m <sup>2</sup> ), T50 (dùng cho cửa có DT ≥ 12m <sup>2</sup> )
<b>V Phụ kiện lựa chọn thêm</b>				
1 Khóa ngang	Khóa KH1/KH2	Khóa AUSTDOOR KH1/KH2	Khóa AUSTDOOR KH1/KH2	Khóa AUSTDOOR KH1/KH2/KH5
2 Còi	C1 dùng cho HĐK AD901	Còi DC - C1	Còi DCC1	Còi DC - C1
3 Lưu điện (UPS)	UPS AU7/AU12	AU7/AU12	AU7/AU12	AU7/ AU12 (dùng cho ARG.P)
4 Ray dẫn hướng	Ray U100TZ (cho cửa Wpb > 5m). Ray U90NA/Ray trung tâm H172NS	Ray U100TZ (cho cửa Wpb > 5m). Ray U90NA/Ray trung tâm H172NS	Ray U100TZ (cho cửa Wpb > 5m). Ray U90NA/Ray trung tâm H172NS	Ray U100TZ (cho cửa Wpb > 5m). Ray U90NA/Ray trung tâm H172NS
5 Mạch đèn báo sáng	Theo cơ cấu Sản phẩm	Theo cơ cấu Sản phẩm	Theo cơ cấu Sản phẩm	Theo cơ cấu Sản phẩm
6 Chốt trong				

**\* GHI CHÚ:**

- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước.
- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLĐH Công ty Austdoor và phải chịu các chi phí phát sinh liên quan.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN AUSTDOOR**