

BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM CỬA CUỐN TẮM LIỀN NẠM NHÔM

Dùng cho cửa: AL68

Lần ban hành: 04

Mã: TC-01/CC.AL68

Áp dụng từ: 02/12/2024

I Thân cửa, quy cách			
1	Thân cửa, Lỗ thoát, Headroom		
		Nam AL68A Nam AL68B Lỗ thoát nam AL68B Headroom cửa lắp trực 33.5 Headroom cửa lắp trực 114	
Loại cửa		AL68 trực 33.5	AL68 trực 114
2	Vật liệu thân cửa	Nam nhôm tiêu chuẩn 6063 T5	Nam nhôm tiêu chuẩn 6063 T5
3	Độ dày nam	Nam 2 lớp không đột lỗ dày 0.7-0.9mm ±5%	Nam 2 lớp không đột lỗ dày 0.7-0.9mm ±5%
4	Bề mặt sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp
5	Màu sắc	#05 (ghi sáng)	#05 (ghi sáng)
6	Lỗ thoát (nam AL68B)	Từ 1 đến 5 hàng lỗ thoát nếu có. Kích thước 20x160x200mm; hình lục giác dài, giữa hình kim cương; xếp thẳng hàng	
7	Chiều cao lỗ thoát (từ cos 0)	Hàng lỗ thoát cao nhất dưới thông thủy 100mm hoặc thấp hơn	
8	Vị trí lỗ cuốn	Lỗ Trong (mặt phẳng hướng ra ngoài), lỗ Ngoài (mặt cong hướng ra ngoài)	
9	Thép lỗ cuốn	Sử dụng thép tấm liền	-
10	Bộ bịt đầu nam	Nhựa kỹ thuật	Nhựa kỹ thuật
11	Thanh đáy nhôm	Bộ thanh đáy TD484+487, sơn tĩnh điện	Bộ thanh đáy TD484+461+462, sơn tĩnh điện
12	Gioăng đáy	Nhựa PVC	Nhựa PVC
13	Cao x Rộng phủ bì tối đa	S18m2 = H4m x W4.5m	S22.5m2 = H4.5m x W5.0m
14	Cao x Rộng phủ bì tối thiểu	S7.0m2 = H2.5m x W2.8m	S7.84m2 = H2.8m x W2.8m
15	Trục mạ kẽm	Ø33.5x2.3mm	Ø113.5x2.5mm
16	Dài trục	Chiều dài trục tiêu chuẩn = Wpb + 370mm	Chiều dài trục tiêu chuẩn = Wpb + 100mm
17	Pully	Kiểu G bằng nhựa PA	P270S
18	Lò xo trợ lực	Kiểu thẳng đầu	-
19	Gối đỡ cửa cơ	Gối đỡ gang	-
20	Chiều cao hộp kỹ thuật	Min: 450mm, Max: 550mm	Min: 450mm, Max: 550mm
21	Tay kéo cửa (cửa Hpb>2.2m)	Bằng INOX	-
22	Tem cửa	Tem AUSTROLL	Tem AUSTROLL
23	In chữ điện tử	Theo quy định	Theo quy định
24	Bao gói	Bao kín bằng xốp tiêu chuẩn	Bọc carton tiêu chuẩn
II Lựa chọn bộ tời			
1	Loại bộ tời, Diện tích giới hạn	ARG-1 (cam điện tử) dùng cho cửa có S ≤ 9m2 ARG-2 (cam điện tử) dùng cho cửa có S ≤ 20m2 ARG.P-1 dùng cho cửa có S ≤ 9m2 ARG.P-2 dùng cho cửa có S ≤ 20m2	S300 / S500 cho cửa S max, Hpb max AH300A / AH500A cho cửa S max, Hpb max AK300A / AK500A cho cửa S max, Hpb max
2	Hộp điều khiển	AD906 cho bộ tời ARG (cam điện tử) AD901 cho bộ tời ARG.P	AA806 cho bộ tời S AA803 cho bộ tời AH / AK AA803.P cho bộ tời AH / AK (đảo chiều không dây)
3	Tay điều khiển	DK6 nắp trượt cho HĐK AD906; DK1 nắp trượt cho HĐK AD901	DK1 cho HĐK AA803 / AA803.P; DK3 cho HĐK AA806
4	Nút bấm âm tường	AT8 cho bộ tời ARG (cam điện tử); AT1 cho bộ tời ARG.P	AT2.P cho bộ tời AH / AK; AT6 cho bộ tời S
5	Chiều cao lắp nút âm tường	1300mm-1400mm	1300mm-1400mm
6	Dây rút ly hợp	Loại mềm kiểu tăng đỡ cho bộ tời ARG.P / ARG (cam điện tử)	-
7	Bên động cơ, Bên phụ	Bộ gối đỡ cửa điện	Mặt xích chính, Bịt đầu trục nhựa + giá V50T cho bộ tời AH / AK / S
III Ray, Giá đỡ			
Loại cửa		AL68 trực 33.5	AL68 trực 114
1	Lựa chọn tiêu chuẩn		
1.1	Ray nhôm U85INS	Nhôm 6063 T5 sơn tĩnh điện màu #07 (ghi đậm), kích thước mặt cắt 85x27mm, gioăng giảm chấn 5x5mm, Wpb = Wtt + 170mm	
1.2	Giá đỡ	V50T	-
2	Lựa chọn thêm		
2.1	Ray nhôm U105NS	-	Nhôm 6063 T5 sơn tĩnh điện màu #07 (ghi đậm), kích thước mặt cắt 105x39mm, gioăng giảm chấn 5x5mm, Wpb = Wtt + 210mm
IV Phụ kiện lựa chọn thêm			
1	Khóa ngang	Khoá AUSTDOOR KH1 (lắp trên thanh đáy)	-
2	Còi	Còi C1 dùng cho HĐK AD906 / AD901	C2 dùng HĐK AA803; C2.P dùng cho HĐK AA803.P
3	Mạch đèn báo sáng	MD dùng cho HĐK AD906 / AD901	MD dùng cho HĐK AA803 / AA803.P
4	Lưu điện (UPS)	AD9 / AD15 dùng cho bộ tời ARG.P / ARG (cam điện tử)	P1000 / P2000 / E1000 / E2000 dùng cho bộ tời 200/300/500
5	Miếng đón ray	Con lăn đầu ray	Con lăn đầu ray

Ghi chú:

- Hpb: Tính từ cos 0 đến đỉnh lỗ cuốn; Wpb tính từ gáy ray bên này sang gáy ray bên kia.
- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước; thông số độ dày và trọng lượng của nam là giá trị trung bình +/-5% sai số do công nghệ đùn ép nhôm.
- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLĐH thuộc Austdoor và phải chịu các chi phí phát sinh liên quan.
- Tùy theo chiều rộng của cửa nên khoảng cách của lỗ thoát đến ray có thể khác nhau.
- Vật tư đồng bộ bộ tời và lựa chọn thêm tham khảo bảng tiêu chuẩn bộ tời mã TC-01/BT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Dương Trạch Nguyễn