



BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM CỬA CUỐN KHỚP THOÁNG

Dùng cho cửa: GR1; GR2

Lần ban hành: 14

Áp dụng từ: 02/12/2024

Mã: TC-01/CC.GR1-GR2

I Thân cửa, quy cách														
Loại cửa			GR1					GR2						
1	Thân cửa, Headroom													
			GR1					GR2						
Loại cửa			GR1					GR2						
2	Vật liệu thân cửa		Inox SUS 304					Inox SUS 304						
3	Thân cửa		Hộp inox SUS 304 vuông 18x18x0.6mm					Ống inox SUS 304 tròn Ø22x0.8mm ; Lõi bằng ống mạ kẽm Ø19.1						
4	Màu sắc		Thân cửa inox không sơn					Thân cửa inox không sơn						
5	Lỗ thoát		Lỗ thoát giữa thân cửa 375x62					Lỗ thoát giữa thân cửa 395x70						
6	Vị trí lỗ cuốn		Trong					Trong/Ngoài						
7	Pano inox		5 nan pano					-						
8	BỘ bịt đầu nan		Nhựa kỹ thuật					-						
9	Dây polyglide		Nhựa PVC bọc vải dù					-						
10	Thanh đáy		Bộ thanh đáy TD472+461+482, sơn tĩnh điện					Inox hộp 30x60mm						
11	Gioăng đáy		Nhựa PVC					-						
12	Cao x Rộng phủ bì tối đa		S30m2 = H5m x W6.0m					S30m2 = H5m x W6.0m						
13	Cao x Rộng phủ bì tối thiểu		S7.0m2 = H2.5m x W2.8m					S7.0m2 = H2.5m x W2.8m						
14	Tem cửa		Tem AUSTGRILL											
15	In chữ điện tử		Theo quy định											
16	Bao gói		Bọc xốp tiêu chuẩn											
II Lựa chọn bộ tời, Trục đồng bộ														
Loại cửa			GR1					GR2						
1	Model bộ tời \ Diện tích giới hạn \ Chiều cao giới hạn \ Khoảng cách gà sau ray (KC) an toàn \ (trục cho bộ tời)		AK300A \ S 26m2 \ Hpb 4.7m \ sau ray 110mm AK500A \ S max \ Hpb 4.7m \ sau ray 110mm AK800A \ S max \ Hpb 4.7m \ sau ray 140mm AH300A \ S 26m2 \ Hpb 4.4m \ sau ray 105mm AH500A \ S max \ Hpb 4.4m \ sau ray 105mm AH800A \ S max \ Hpb 5.0m \ sau ray 105mm					S300 \ S 15.5m2 \ Hpb 4.2m \ sau ray 110mm ; S500 \ S 26m2 \ Hpb 4.2m \ sau ray 110mm ; S800 \ S 40m2 \ Hpb 4.2m \ sau ray 140mm ; S1000 \ S max \ Hpb max \ sau ray 140mm \ của trục Ø168 AH300A \ S 15.5m2 \ Hpb 3.9m \ sau ray 105mm; AH500A \ S 26m2 \ Hpb 3.9m \ sau ray 105mm AH800A \ S 40m2 \ Hpb 4.5m \ sau ray 105mm; AH1000A \ S max \ Hpb max \ sau ray 195mm \ của trục Ø168						
2	Phụ kiện của bộ tời đồng bộ		Bộ tời dòng AH / AK (đảo chiều không dây): 01 Motor, 01 Hộp điều khiển AA803.P, 02 Tay điều khiển DK1, 01 Bộ nút bấm Âm tường AT2.P, 01 Bộ mặt bích (Mặt bích chính; Giá T, gối đỡ, bịt đầu trục nhựa/ Mặt bích phụ, đầu trục thép)					Bộ tời dòng AH / AK : 01 Motor, 01 Hộp điều khiển AA803, 02 Tay điều khiển DK1, 01 Bộ nút bấm Âm tường AT2.P, 01 Bộ mặt bích (Mặt bích chính; Giá T, gối đỡ, đầu trục nhựa/ Mặt bích phụ, đầu trục thép)						
3	Đảo chiều cho bộ tời đồng bộ		Đảo chiều không dây dùng cho bộ tời AH / AK (đảo chiều không dây)					Không có						
4	Lựa chọn nhanh Bộ tời AH / AK / C		Wpb (mm) GR1					Wpb (mm) GR2						
	Hpb (Cao phủ bì, mm)	2500-2800	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK / S300	AH / AK / S300	AH / AK / S300	AH / AK / S300	AH / S300 AK500	AH / AK / S500
		2801-3200	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK / S300	AH / AK / S300	AH / AK / S300	AH / AK / S500	AH / AK / S500	AH / AK / S500
		3201-3600	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK / S300	AH / AK / S300	AH / AK / S500	AH / AK / S500	AH / AK / S500	AH / AK / S500
		3601-3900	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK / S300	AH / AK / S500	AH / AK / S500	AH / AK / S500	AH / AK / S500	AH / AK / S500
		3901-4200	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AK / S300 AH800	AK / S500 AH800	AK / S500 AH800	AK / S500 AH800	S500 AH / AK800	
		4201-4400	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK300	AH / AK500	AH800 S1000	AH800 S1000	AH800 S1000	AH800 S1000	AH800 S1000	AH800 S1000
		4401-4500	AK300 AH800	AK300 AH800	AK300 AH800	AK300 AH800	AK300 AH800	AK500 AH800	AH / S1000	AH / S1000	AH / S1000	AH / S1000	AH / S1000	AH / S1000
4501-4700														
4701-5000	AH800	AH800	AH800	AH800	AH800	AH800	AH / S1000	AH / S1000	AH / S1000	AH / S1000	AH / S1000	AH / S1000		
5	Trục		Ø113.5x2.5 mạ kẽm					Ø113.5x2.5 mạ kẽm						
6	Dài trục		Chiều dài trục tiêu chuẩn = Wpb + 100mm					Chiều dài trục tiêu chuẩn = Wpb + 100mm						
8	Bên phụ		Gối đỡ, bịt đầu trục nhựa					Gối đỡ, bịt đầu trục nhựa						
			Mặt bích phụ, đầu trục thép cho cửa có S >= 30m2					Mặt bích phụ, đầu trục thép cho cửa có S >= 30m2						
III Ray														
1	Ray inox U60i		Inox dày 1.2mm, kích thước mặt cắt 60x37.4mm, Wpb = Wtt + 120mm											
IV Phụ kiện lựa chọn thêm														
1	Lưu điện (UPS)		P1000/ E1000 (dùng cho bộ tời 200/300/500); P2000/ E2000 (dùng cho bộ tời 200/300/500/800)											
2	Còi báo động		C2.P dùng HDK AA803.P					Không						
3	Mạch đèn báo sáng		MD dùng cho HDK AA803.P					Không						
4	Cảm biến an toàn		Bộ cảm biến hồng ngoại HN2 (nguồn pin)											

Ghi chú:

- Hpb: Tính từ cos 0 đến đỉnh mặt bích; Wpb tính từ gáy ray bên này sang gáy ray bên kia
- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước
- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLĐH thuộc Austdoor và phải chịu các chi phí phát sinh liên quan
- Do tiêu chuẩn chiều dài trục và ray, trong một số trường hợp trục và ray sẽ được hàn nối nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện bảo hành của Nhà sản xuất.
- Vật tư đồng bộ bộ tời và lựa chọn thêm tham khảo bảng tiêu chuẩn bộ tời mã TC-01/BT

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đường Khắc Nguyễn